



## 3140 L



### Laibungsprofil 9 mm, PVC mit weißem Schaumband, TPE-Schutzlippe und Einputzschenkel

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse im Innen- und Außenbereich bei Massivmauerwerk für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, gelochtem Einputzschenkel und flexiblem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

#### Eigenschaften:

- Flexibler Abziehstreifen, kein Ausklinken notwendig
- Optimale Putzverkrallung durch gelochten Einputzschenkel
- Schlagregendichte Fuge UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Für Fenster-/Türgröße < 6 m<sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

<b>Allgemeine Produktinfos:</b>	
Beschreibung:	Anputzleiste
Putzstärke in mm:	9
Maße:	Schaumklebeband: 8 x 3 mm Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
Artikelnummer:	<b>3140 L - 140 CM</b>
Länge in cm:	140
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 84 Meter
GTIN (Bund):	4022842005155
GTIN (Stange):	4022842007098
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
Artikelnummer:	<b>3140 L - 240 CM</b>
Länge in cm:	240
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 144 Meter
GTIN (Bund):	4022842005148
GTIN (Stange):	4022842009610
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
Artikelnummer:	<b>3140 L - 250 CM</b>
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842057215
GTIN (Stange):	4022842019206
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
Artikelnummer:	<b>3140 L - 260 CM</b>
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 156 Meter
GTIN (Bund):	4022842003137
GTIN (Stange):	4022842016212
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse C

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!