

4102 - 250 CM

Schnellputzprofil 13 mm, verzinktes Stahlblech



Schnellputzprofile bzw. Unterputzschiene bestehen aus gelochtem und verzinktem Stahl und werden bei der Herstellung von planebenen Flächen verwendet z.B. Fliesenarbeiten. Zusätzliche Stabilität erhalten die Profile durch seitliche Sicken, sie sind für unterschiedliche Putzstärken erhältlich.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. Edelstahl, zu verwenden.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	4102 - 250 CM
Beschreibung:	Schnellputzprofil
Putzstärke in mm:	13
Länge in cm:	250
Maße:	21 / 13 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842001775
GTIN (Stange):	4022842007081

Leistungserklärung:	4102 P927
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!