

7000



Dehnfugenprofil 14 mm, verzinktes Stahlblech

Dieses Profil besteht aus verzinktem Stahl und wird im Innenbereich zur Ausbildung einer senkrechten Bewegungsfuge verwendet, wodurch Bewegungsrisse in der Putzfläche verhindert werden.

Für Fugenbreite 10 - 15 mm

Nur innen einsetzbar! Nur paarweise oder in Kombination mit anderen Profilen verlegen. Zum Abdecken von Dehnfugenprofilen wird Putzabschlussprofil 4203 mit Artikel 7000 kombiniert verwendet.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinfos:

Beschreibung:	Dehnfugenprofil
Putzstärke in mm:	14
Maße:	Gesamtlänge: 66 mm (davon 30 mm Streckmetall) / Fugenhöhe: 14 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	7000 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003908
GTIN (Stange):	4022842008910

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	7000 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842013433
GTIN (Stange):	4022842016885

Leistungserklärung:	7000 P917
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!