

7000 S

Dehnfugenprofil 14 mm, Edelstahl



Dieses Profil besteht aus Edelstahl und wird im Innen- und Außenbereich zur Ausbildung einer senkrechten Bewegungsfuge verwendet, wodurch Bewegungsrisse in der Putzfläche verhindert werden.

Für Fugenbreite 10 - 15 mm

Nur paarweise oder in Kombination mit anderen Profilen verlegen. Zum Abdecken von Dehnfugenprofilen wird Putzabschlussprofil 4203 S mit Artikel 7000 S kombiniert verwendet.

Hergestellt aus V2A Edelstahl gemäß BS EN 10088-2-1.4301 und EN 13658-1 + 2:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	7000 S - 250 CM
Beschreibung:	Dehnfugenprofil
Putzstärke in mm:	14
Länge in cm:	250
Maße:	Gesamtlänge: 66 mm (davon 30 mm Streckmetall) / Fugenhöhe: 14 mm
Material:	Edelstahl V2A
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842057918
GTIN (Stange):	4022842019886

Leistungserklärung:	7000 S P917S
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7222 40 50
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!