

7007, 7008, 7009, 7010



Dehnfugenprofil, verzinktes Stahlblech mit PVC-Mittelteil

Dehnfugen oder Bewegungsfugen sind konstruktiv erforderliche Fugen, die auf Fugenbreite sämtliche Bauteile eines Gebäudes trennen und in den jeweiligen Ausbaugewerken übernommen werden müssen. Dehnfugenprofile überbrücken diese Fugen und nehmen Zug- oder Druckbewegungen auf.

Nur für Wandflächen einsetzbar, senkrecht einbauen!

Zur Verwendung bei allen Flächen aus Putz, Fliesen und Mauerwerk.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005. Mit elastischem weißem PVC-Mittelteil und Schutzfolie zum Abziehen.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Dehnfugenprofil
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC-Mittelteil
Bewegungsaufnahme:	Zur Ausbildung von senkrechten Dehnfugen von +/- 3 mm.
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	7007 - 300 CM
Putzstärke in mm:	12
Länge in cm:	300
Maße:	Gesamtbreite 125 mm, Mittelteil 25 mm
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842004097
GTIN (Stange):	4022842009108
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	7008 - 300 CM
Putzstärke in mm:	15
Länge in cm:	300
Maße:	Gesamtbreite 110 mm, Mittelteil 25 mm
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842004141
GTIN (Stange):	4022842009153
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	7009 - 300 CM
Putzstärke in mm:	18
Länge in cm:	300
Maße:	Gesamtbreite 135 mm, Mittelteil 25 mm
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842004219
GTIN (Stange):	4022842009221
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	7010 - 300 CM
Putzstärke in mm:	21
Länge in cm:	300
Maße:	Gesamtbreite 125 mm, Mittelteil 20 mm
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842004264
GTIN (Stange):	4022842009276
Leistungserklärung:	7007 P68, 7008 P70, 7009 P72, 7010 P74
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, 0883
Nummer des Berichts:	Klassenbericht 157769 - Dehnfugenprofil mit Schutzfolie
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970

Fax: +49 7261 16612

Info@Catnic.de

www.Catnic.de

Catnic has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.
© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited