

9550



Blechanschlussprofil aus PVC mit VWS-Gewebe und Tropfkante

Durch das Aufstecken auf den Blechanschluss ergibt sich eine bewegliche und wassersichere Verbindung zwischen Blech und Putz, wie zum Beispiel Dachrandabschluss, Anschluss an Blechhochzug, etc. Bewegungen des Blechs werden aufgenommen und somit Rissbildungen im Putz verhindert.

Besonders geeignet ist das Profil bei einem nachträglich angebrachten Blechanschluss, den man nicht hinter einer Dämmplatte einbauen kann.

Durch eine Sollbruchkante kann das Profil aufgebogen oder durch Abbrechen entsprechend gekürzt werden.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	9550
Beschreibung:	Blechanschlussprofil als Dehnfugenverbindung an Blechverkleidung
Putzstärke in mm:	7
Länge in cm:	200
Material:	PVC, VWS-Gewebe
VPE:	1 Bund mit 20 Stangen bzw. 40 Meter
GTIN (Bund):	4022842055907
GTIN (Stange):	4022842017929

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!