

Position	Menge		FP in EUR	GP in EUR
----------	-------	--	-----------	-----------

**Titel 05 DEHNFUGENPROFILE**

1.00	0 m	<b>DEHNFUGENPROFIL 10/15 Combi</b> Dehnungsfuge im Naßputz-Bereich mittels Profil-Kombination aus Kunststoff und Stahlblech verzinkt, mit Schutzfolie liefern und fluchtrecht zum Naßputzsystem einbauen. Geeignet für Fläche und Ecke. Putzstärke: 10 + 15mm (umsteckbar) Bewegungsaufnahmen: Fläche: Zug +12mm, Druck -3mm Ecke: Zug +6mm, Druck -3mm Artikel: Corus Catnic DFC 20007001/7002 oder gleicher Art.		
2.00	0 m	<b>DEHNFUGENPROFIL 15/10 Combi</b> Dehnungsfuge im Naßputz-Bereich mittels Profil-Kombination aus Kunststoff und Stahlblech verzinkt, mit Schutzfolie liefern und fluchtrecht zum Naßputzsystem einbauen. Geeignet für Fläche und Ecke. Putzstärke: 15 + 10mm (umsteckbar) Bewegungsaufnahmen: Fläche: Zug +12mm, Druck -3mm Ecke: Zug +6mm, Druck -3mm Artikel: Corus Catnic DFC 2000 7002/7001 oder gleicher Art.		
3.00	0 m	<b>DEHNFUGENPROFIL 15/20 Combi</b> Dehnungsfuge im Naßputz-Bereich mittels Profil-Kombination aus Kunststoff und Stahlblech verzinkt, mit Schutzfolie liefern und fluchtrecht zum Naßputzsystem einbauen. Geeignet für Fläche und Ecke. Putzstärke: 15 + 20mm (umsteckbar) Bewegungsaufnahmen: Fläche: Zug +12mm, Druck -3mm Ecke: Zug +6mm, Druck -3mm Artikel: Corus Catnic DFC 2000 7003/7004 oder gleicher Art.		
4.00	0 m	<b>WDVS DEHNFUGENPROFIL</b> Dehnungsfuge im WDVS-Bereich mittels Profil-Kombination aus Kunststoff und beidseitigem Gewebeschenkel, mit Schutzfolie liefern und fluchtrecht zum WDVS einbauen. Geeignet für Fläche und Ecke. Putzstärke: 6mm Bewegungsaufnahmen: Fläche: Zug +4mm, Druck -2mm Ecke: Zug +3mm, Druck -2mm Artikel: Corus Catnic GERECK 6249 oder gleicher Art.		

**Summe Titel 05 DEHNFUGENPROFILE****EUR****Summe 1 Muster LV 2004****EUR**