

Position	Menge		EP in EUR	GP in EUR
----------	-------	--	-----------	-----------

**Titel 04 LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL WDVS**

1.00	0 m	<p><b>Laibungsanschlußprofil WDVS</b>                      Putzanschluss für WDVS im Tür- und Fensterbereich und dergleichen mittels selbstklebendem Laibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit an der Witterungseite angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE, mit angeformten Abzugskanten für mehrere Putz- bzw. Spachtellagen und Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien sowie schiebefest extrudiertem WDVS-Gewebestreifen nach ÖNORM B 6122 liefern und fluchtrecht zum Rahmenprofil einbauen.                      10mm breit, 3mm Scheumklebebandstärke                      Klebeverbindung luftdicht nach DIN EN 1025 und DIN EN 12207 Klasse 4,                      schlagregendicht nach DIN EN 86 und DIN EN 12208 Klasse 9A,                      Dichtlippe geprüft nach DIN 53387 und DIN ISO 4892 auf UV-Beständigkeit                      sowie in Anlehnung an DIN 5036 geprüft auf UV-Undurchlässigkeit                      Artikel: Corus Catnic LP2000 3140 GL oder gleicher Art.</p>		
------	-----	--	--	--

<b>Summe Titel 04 LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL WDVS</b>				<b>EUR</b>
--	--	--	--	------------