

Ausschreibungstexte für **Catnic**-Laibungsanschlußprofile für RAL-gütegesicherte Fenstermontage bei Massivmauerwerk

- Pos..... CATNIC LP 2000 System/ INNEN-Naßputz
Putzanschluss im INNENRAUM
für RAL-gütegesicherte Fenstermontage bei Massivmauerwerk
nur in Kombination mit dem Artikel Nr. 3340-A oder Nr. 3440-A oder gleichwertig im Außenraum
im Tür- und Fensterbereich und dgl. herstellen mittels selbstklebendem Laibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit an der Sichtseite angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE und flexiblem Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien Klebeverbindung luftdicht nach DIN EN 1026 und DIN EN 12207 Klasse 4 Dichtlippe geprüft nach DIN 53387 und DIN 150 4892 auf UV-Beständigkeit sowie in Anlehnung an DIN 5036 geprüft auf UV-Undurchlässigkeit Artikel: CATNIC 3340-I oder gleichwertig liefern und fluchtrecht zum Rahmenprofil einbauen
.....lfm EUR/lfm EUR gesamt
- Pos..... CATNIC LP 2000 System/ AUSSEN-Naßputz
Putzanschluss im AUSSENRAUM
für RAL-gütegesicherte Fenstermontage bei Massivmauerwerk nur in Kombination mit dem Artikel Nr. 3340-I oder gleichwertig im Innenraum im Tür- und Fensterbereich und dgl. herstellen mittels selbstklebendem Laibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit an der Witterungsseite angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE und flexiblem Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien Klebeverbindung luftdicht nach DIN EN 1026 und DIN EN 12207 Klasse 4 sowie schlagregendicht nach DIN EN 86 und DIN EN 12208 Klasse 9A Dichtlippe geprüft nach DIN 53387 und DIN ISO 4892 auf UV-Beständigkeit sowie in Anlehnung an DIN 5036 geprüft auf UV-Undurchlässigkeit Artikel: CATNIC 3340-A oder gleichwertig liefern und fluchtrecht zum Rahmenprofil einbauen
.....lfm EUR/lfm EUR gesamt
- Pos..... CATNIC LP 2000 System/AUSSEN-WDVS
Putzanschluss für WDVS im AUSSENRAUM
für RAL-gütegesicherte Fenstermontage bei Massivmauerwerk mit WDVS nur in Kombination mit dem Artikel Nr. 3340-I oder gleichwertig im Innenraum im Tür- und Fensterbereich und dgl. herstellen mittels selbstklebendem Laibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit an der Witterungsseite angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE mit angeformten Abzugskanten für mehrere Putzlagen und Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien
sowie schiebefest einextrudiertem WDVS-Gewebestreifen nach ÖNORM B 6122 Klebeverbindung luftdicht nach DIN EN 1026 und DIN EN 12207 Klasse 4 sowie schlagregendicht nach DIN EN 86 und DIN EN 12208 Klasse 9A Dichtlippe geprüft nach DIN 53387 und DIN ISO 4892 auf UV-Beständigkeit sowie in Anlehnung an DIN 5036 geprüft auf UV-Undurchlässigkeit
Artikel: CATNIC 3440-A oder gleichwertig liefern und fluchtrecht zum Rahmenprofil einbauen
.....lfm EUR/lfm EUR gesamt