

031-S

Rippenstreckmetall, Edelstahl, 10 mm Rippenhöhe, 0,45 mm Materialstärke Putzträger für den Innen- und Außenbereich



Das Rippenstreckmetall besteht aus Austenit Edelstahl, produziert nach BS EN 10088:2005 – 2 – 1.4301, und lässt sich nicht nur im Putzbereich, sondern auch im Beton- und Stahlbau vielseitig einsetzen. Dieses Streckmetall ist für den Einsatz im Wand-, jedoch nicht im Deckenbereich geeignet.

Das Rippenstreckmetall muss stets mit dem Rücken der Rippen, die zugleich Abstandhalter sind, gegen die jeweilige Unterkonstruktion oder den Putzgrund angebracht werden, so dass die offenen Rippen zum auftragenden Mörtel zeigen. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung eine Putz- / Mörtelmindestabdeckung von 20 mm.

Das Verlegen des Rippenstreckmetalls erfolgt so, dass die Tafeln an den Seiten mit den Randripen ineinander gelegt und etwa alle 15 cm mit Bindedraht (ca. 1,2 mm dick) verbunden werden. An den Tafelenden legt man die Tafeln mindestens 5 cm überlappend Rippe in Rippe und bindet sie fest. Die Rippenstreckmetalltafeln sind im Verband versetzt zu verlegen.

Um bi-metallische Korrosion zu vermeiden, soll bei verzinktes Material auch verzinktem Befestigungsmaterial verwendet werden. An Holzbalken und Holzkonstruktionen kann die Rippenstreckmetalltafel mit Spezialhakenstiften oder Krampen befestigt werden. Um gegen Feuchtigkeit zu schützen, sollten Holzteile vor dem Befestigen des Rippenstreckmetalls mit einem Ölspiegel oder einer diffusionsoffenen Folie straff überspannt werden.

Bitte trocken lagern!



Produktinfos:	
Artikelnummer:	031-S
Beschreibung:	Rippenstreckmetall
Maße:	250 x 60 cm
Materialstärke:	0,45 mm
Rippenhöhe:	10 mm
Material:	Edelstahl V2A
VPE:	1 Bund mit 10 Tafeln bzw. 15 m ² 1 Palette mit 30 Bund bzw. 450 m ²
GTIN (Bund):	4022842006022
GTIN (Tafel):	4022842007296

Leistungserklärung:	031 S P123
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7222 40 50
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005
Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“	

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!
 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können möglicherweise vom Lieferprodukt abweichen.
 Lieferung erfolgt nach unseren AGBs.

Tel.: +49 7261 92970

Info@Catnic.de

www.Catnic.de

Es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die Inhalte dieser Veröffentlichung korrekt sind, jedoch übernehmen Tata Steel Europe Limited und ihre Tochtergesellschaften, darunter Catnic GmbH, keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder irreführende Informationen. Vor der Verwendung von den gelieferten Produkten, sollten Kunden deren Eignung überprüfen.

© Copyright 2025 Tata Steel UK Limited / Catnic GmbH