

2104**Innenputz-Kantenprofil 8 mm,
verzinkt**

Das Inneneckputzprofil aus verzinktem Stahl ist für die exakte Ausbildung von Innenecken geeignet.

Es ist für mineralische Grund- und Oberputze einsetzbar ab einer Putzstärke von 8 mm.

Hergestellt aus verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m gemäß EN 13658-1:2005.

Produktinfos:**Artikelnummer:** 2104 - 250 CM**Beschreibung:** Innenputz-Kantenprofil**Putzstärke in mm:** 8**Länge in cm:** 250**Maße:** 19 / 10 / 8 / 19 mm**Material:** Verzinktes Stahlblech**VPE:** 1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter**GTIN (Bund):** 4022842002529**GTIN (Stange):** 4022842007340**Leistungserklärung:** 2104 P922**Brandverhalten:** Klasse A1**Zolltarifnummer:** 7326 90 60**Norm:** EN 13658-1:2005**Verwendung gemäß Euaprofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“**

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können möglicherweise vom Lieferprodukt abweichen. Lieferung erfolgt nach unseren AGBs.

Es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die Inhalte dieser Veröffentlichung korrekt sind, jedoch übernehmen Tata Steel Europe Limited und ihre Tochtergesellschaften, darunter Catnic GmbH, keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder irreführende Informationen. Vor der Verwendung von den gelieferten Produkten, sollten Kunden deren Eignung überprüfen.

© Copyright 2025 Tata Steel UK Limited / Catnic GmbH

Tel.: +49 7261 92970**Info@Catnic.de****www.Catnic.de**