

3036

Kompriband für außen



Das Kompriband ist ein mit Polymerdispersion imprägniertes Dichtband und erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 Ausgabe 2009. Es eignet sich für Fugenabdichtungen (auch Bewegungsfugen) in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe und entspricht den Empfehlungen im „Leitfaden zur Montage“ für eine RAL-konforme Abdichtung zwischen:
Fensterbank und Fensterbankanschlussprofil,
Fensterbank und Baukörper/WDVS,
Fensterblendrahmen und Baukörper/Rollladenkasten

--> Eigenschaften:

Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG1,
Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen (Schlagregendicht bis >600 Pa),
Wasserdampfdiffusionsoffen,
Schall- und Wärmedämmend,
Dauerelastisch mit hoher Dauerbewegungsaufnahme,
Überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben,
Anwendbar in allen Baubereichen und Gebäudetypen,
CE-zertifiziert,
Die Rollen sind vorkomprimiert und selbstklebend

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3036 4-9
Beschreibung:	Kompriband/Fugendichtband
Fugenbreite:	4 - 9 mm
Material:	Mit Polymerdispersion imprägniertes Dichtband
VPE:	1 Karton mit 6 Rollen á 8 Meter
GTIN (Karton):	4022842055396
GTIN (Rolle):	4022842017578

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3036 6-15
Beschreibung:	Kompriband/Fugendichtband
Fugenbreite:	6 - 15 mm
Material:	Mit Polymerdispersion imprägniertes Dichtband
VPE:	1 Karton mit 6 Rollen á 4,3 Meter
GTIN (Karton):	4022842055402
GTIN (Rolle):	4022842017585

Leistungserklärung:	3036 P900
Zolltarifnummer:	3919 10 80
Norm:	ETA-07/0072
Brandverhalten:	Klasse E DIN EN 13501



Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!