



## 3040 A - 250 CM

### Anputzdichtleiste 6 mm, PVC mit grünem Schaumband, TPE-Schutzlippe und Einputzschenkel, für außen



Selbstklebendes Dichtprofil zum Herstellen RAL-, ÖNORM- und SIA-konformer Abdichtung der Bauanschlussfuge zwischen Fenster- bzw. Türelementen und dem Baukörper im Außenbereich für alle gängigen Nassputzsysteme.

Ausgestattet mit grünem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, gelochtem Einputzschenkel und flexiblem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

--> Eigenschaften:

Flexibler Abziehstreifen, kein Ausklinken notwendig

Optimale Putzverkrallung durch gelochten Einputzschenkel

Schlagregendichte Fuge

UV-beständig durch Schutzlippe

Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten

Wartungsfreie Fuge

Schöner optischer Abschluss

Kein zusätzliches Klebeband notwendig

Einfache Verarbeitung

Reduzierte Schallübertragung

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

In Verbindung mit einem roten Innendichtprofil ergibt sich im Bauteilanschlussbereich die gewünschte Wasserdampfdiffusion „innen dichter als außen“. Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3040 A - 250 CM
Beschreibung:	RAL Anputzdichtleiste
Putzstärke in mm:	6
Länge in cm:	250
Maße:	Schaumklebeband: 5,5 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband
VPE:	1 Bund mit 40 Stangen bzw. 100 Meter
GTIN (Bund):	4022842000471
GTIN (Stange):	4022842015352

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse D

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!