


3140 LO



Laibungsprofil 9 mm, PVC mit weißem Schaumband, TPE-Schutzlippe und Einputzschenkel

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse im Innen- und Außenbereich bei Massivmauerwerk für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe und flexiblem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

Eigenschaften:

- Flexibler Abziehstreifen, kein Ausklinken notwendig
- Schlagregendichte Fuge UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Für Fenster-/Türgröße < 6 m²

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Anputzleiste
Putzstärke in mm:	9
Maße:	Schaumklebeband: 8 x 3 mm Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 LO - 140 CM
Länge in cm:	140
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 84 Meter
GTIN (Bund):	4022842010500
GTIN (Stange):	4022842015765

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 LO - 240 CM
Länge in cm:	240
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 144 Meter
GTIN (Bund):	4022842010487
GTIN (Stange):	4022842015741

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 LO - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 156 Meter
GTIN (Bund):	4022842057185
GTIN (Stange):	4022842019183

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse C

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!