

Laibungsprofil 9 mm, PVC mit weißem Schaumband



Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse im Innen- und Außenbereich für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband und hartem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien. Die Profile sind geeignet sowohl für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert) als auch für Holzständerbauweise und Massivmauerwerk.

Eigenschaften:

- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Für Fenster-/Türgröße < 2 m²

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Technische Info zum Schaumklebeband:

Klebstoff: Acrylat, Klebstoffträger: Polyethylen-Schaumstoff
Klebekraft (Schälwiderstand): DIN EN 1939 ±12 N/25 mm
Temperaturbereich: - 30°C bis + 80°C
Alterungsbeständigkeit: sehr gut
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 40°C

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Anputzleiste
Putzstärke in mm:	9
Maße:	9 x 2 mm (ohne Abziehstreifen)
Material:	PVC, PE-Schaumband
Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 P - 140 CM
Länge in cm:	140
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 42 Meter
GTIN (Bund):	4022842013563
GTIN (Stange):	4022842017011
Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 P - 240 CM
Länge in cm:	240
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 72 Meter
GTIN (Bund):	4022842013563
GTIN (Stange):	4022842017011
Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 P - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 78 Meter
GTIN (Bund):	4022842057468
GTIN (Stange):	4022842019459
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse E

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!