

3140 PG



Laibungsprofil 9 mm, PVC mit weißem Schaumband und VWS-Gewebe

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen von Putzanschlüssen im Innen- und Außenbereich bei Massivmauerwerk für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, VWS-Gewebe und hartem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

- Eigenschaften:
- Schlagregendichte Fuge
 - Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
 - Schöner optischer Abschluss
 - Kein zusätzliches Klebeband notwendig
 - Einfache Verarbeitung
 - Reduzierte Schallübertragung
 - Für Fenster-/Türgröße < 2 m²

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Technische Info zum Schaumklebeband:
Klebstoff: Acrylat, Klebstoffträger: Polyethylen-Schaumstoff
Klebkraft (Schälwiderstand): DIN EN 1939 ±12 N/25 mm
Temperaturbereich: - 30°C bis + 80°C
Alterungsbeständigkeit: sehr gut
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 40°C

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 PG - 240 CM
Beschreibung:	Anputzleiste für WDVS
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	240

Maße:	Schaumklebeband: 8 x 2 mm Abziehstreifen: 9 x 0,3 mm, Gewebebreite: 100 mm
Material:	PVC, VWS-Gewebe, PE-Schaumband
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 72 Meter
GTIN (Bund):	4022842013594
GTIN (Stange):	4022842017035

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3140 PG - 260 CM
Beschreibung:	Anputzleiste für WDVS
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	260

Maße:	Schaumklebeband: 8 x 2 mm Abziehstreifen: 9 x 0,3 mm, Gewebebreite: 100 mm
Material:	PVC, VWS-Gewebe, PE-Schaumband
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 78 Meter
GTIN (Bund):	4022842057697
GTIN (Stange):	4022842019688

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse E

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!