

3140 PGL

Laibungsprofil 9 mm, PVC mit weißem Schaumband, TPE-Schutzlippe und verschweißtem VWS-Gewebe



Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse zwischen Fenster- und Türelementen und allen gängigen Wärmedämmverbundsystemen mit Armierungspachtel und Edelputz. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, verschweißtem VWS-Gewebe und hartem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

Eigenschaften:

- Schlagregendichte Fuge
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Allgemeine Produktinfos:

Beschreibung:	Anputzleiste für WDVS
Putzstärke in mm:	9
Maße:	Schaumklebeband: 5,5 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm, Gewebebreite: 135 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, VWS-Gewebe, PE-Schaumband

Produktinfos:

Artikelnummer:	3140 PGL - 240 CM
Länge in cm:	240
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 72 Meter
GTIN (Bund):	4022842056508
GTIN (Stange):	4022842018476

Produktinfos:

Artikelnummer:	3140 PGL - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 78 Meter
GTIN (Bund):	4022842058038
GTIN (Stange):	4022842020011

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse C

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!