

3180 ML - 260 CM

Laibungsprofil 9 mm, PVC mit weißem Schaumband, flexibler TPE-Schleufe und TPE-Schutzlippe



Selbstklebendes PVC Profil, verbunden mit einer flexiblen TPE-Schleufe, um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit einem schlagregendichten PE-Dichtband, einer TPE Schutzlippe sowie einem flexiblen Übergang zum Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet.

Eigenschaften:

- Geeignet für Großverglasungen $\leq 10 \text{ m}^2$
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Schaumklebeband dampfdiffusionsdicht, 600 Pascal schlagregendicht
- Schöner optischer Abschluss
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3180 ML - 260 CM
Beschreibung:	Anputzleiste für Großverglasungen
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	260
Maße:	Schaumklebeband: 9 x 1 mm & 5,5 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
Material:	PVC, TPE-Schleufe, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband
VPE:	1 Bund mit 30 Stangen bzw. 78 Meter
GTIN (Bund):	4022842057840
GTIN (Stange):	4022842019831

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse C

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!