

## 4005 S



### Eckputzprofil 10 mm, runde Kante, verlängerter Schenkel, Edelstahl

Das rundkantige Kantenrichtprofil mit verlängertem Schenkel besteht aus durchgängig gelochtem Edelstahl. Es dient als Kantenschutz für mechanisch stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Mauerkanten und Fensterlaibungen und sorgt gleichzeitig für exakte Kanten.

Hergestellt aus V2A Edelstahl gemäß BS EN 10088-2-1.4301 und EN 13658-1 + 2:2005.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material zu verwenden, hierfür sind diese Edelstahlprofile geeignet.

Allgemeine Produktinfos:	
<b>Beschreibung:</b>	Kantenschutz / Eckputzprofil für innen, außen und Feuchträume
<b>Putzstärke in mm:</b>	10
<b>Maße:</b>	Schenkellänge: 40 x 40 mm, Nase: 4 mm
<b>Material:</b>	Edelstahl V2A

Produktspezifische Infos:	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>4005 S - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842013419
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842016861

Produktspezifische Infos:	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>4005 S - 260 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	260
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 39 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842055945
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842017967

Produktspezifische Infos:	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>4005 S - 300 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	300
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842055327
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842017509

<b>Leistungserklärung:</b>	4005 S P925
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse A1
<b>Zolltarifnummer:</b>	7222 40 50
<b>Norm:</b>	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!