

4005 SCH



Eckputzprofil 10 mm, runde Kante, kurzer Schenkel, Edelstahl

Das rundkantige Kantenrichtprofil mit kurzem Schenkel besteht aus durchgängig gelochtem Edelstahl. Es dient als Kantenschutz für mechanisch stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Mauerkanten und Fensterlaibungen und sorgt gleichzeitig für exakte Kanten.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material zu verwenden, hierfür sind diese Edelstahlprofile geeignet.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Eckputzprofil für innen, außen und Feuchträume geeignet
Putzstärke in mm:	10
Maße:	Schenkellänge: 30 x 30 mm, Nase: 4 mm
Material:	Edelstahl V2A
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4005 SCH - 200 CM
Länge in cm:	200
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 50 Meter
GTIN (Bund):	4022842057796
GTIN (Stange):	4022842019787
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4005 SCH - 225 CM
Länge in cm:	225
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 56,25 Meter
GTIN (Bund):	4022842056355
GTIN (Stange):	4022842018322
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4005 SCH - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842001003
GTIN (Stange):	4022842007661
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4005 SCH - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
GTIN (Bund):	4022842056348
GTIN (Stange):	4022842018315
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4005 SCH - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842056393
GTIN (Stange):	4022842018360
Leistungserklärung:	4005 S P925
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7222 40 50
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!