

4012/6



Inneneckputzprofil 12 mm, verzinktes Stahlblech, runde Kante, verstärkte Ausführung

Das rundkantige Kantenrichtprofil mit verlängertem Schenkel besteht aus durchgängig gelochtem und verzinktem Stahl. Es dient als Kantenschutz für mechanisch stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Mauerkanten und Fensterlaibungen und sorgt gleichzeitig für exakte Kanten.

Hergestellt aus 0,6 mm starken, 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinfos:

Beschreibung:	Kantenschutz / Innenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	12
Maße:	Schenkellänge: 40 x 40 mm, Nase: 4 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4012/6 - 225 CM
Länge in cm:	225
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 33,75 Meter
GTIN (Bund):	4022842057598
GTIN (Stange):	4022842019589

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4012/6 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842057604
GTIN (Stange):	4022842019596

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4012/6 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 39 Meter
GTIN (Bund):	4022842057611
GTIN (Stange):	4022842019602

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4012/6 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 41,25 Meter
GTIN (Bund):	4022842057628
GTIN (Stange):	4022842019619

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4012/6 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842057635
GTIN (Stange):	4022842019626

Leistungserklärung:	4012 P29
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7326 90 60
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!