

4101

Schnellputzprofil 10 mm, verzinktes Stahlblech



Schnellputzprofile bzw. Unterputzschiene bestehen aus gelochtem und verzinktem Stahl und werden bei der Herstellung von planebenen Flächen verwendet, z.B. Fliesenarbeiten. Zusätzliche Stabilität erhalten die Profile durch seitliche Sicken, sie sind für unterschiedliche Putzstärken erhältlich.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, häuslichen Bädern und Schwimmbädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. PVC oder Edelstahl, zu verwenden.

Allgemeine Produktinfos:

Beschreibung:	Schnellputzprofil
Putzstärke in mm:	10
Maße:	21 / 10 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4101 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842001713
GTIN (Stange):	4022842007029

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4101 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 130 Meter
GTIN (Bund):	4022842001720
GTIN (Stange):	4022842007036

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4101 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 137,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842054993
GTIN (Stange):	4022842017189

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	4101 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842001737
GTIN (Stange):	4022842007043

Leistungserklärung:	4101 P33
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7326 90 60
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!