


4203



Putzabschlussprofil 14 mm, verzinktes Stahlblech

Das Putzabschlussprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahl und wird im Innenputz zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen und Werkstoffen oder auch zur Fugenausbildung eingesetzt. Putzabschlussprofile sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen und stellen saubere und optisch ansprechende Kanten her.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	14
Maße:	32 x 14 x 4 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4203 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842001966
GTIN (Stange):	4022842007272
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4203 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
GTIN (Bund):	4022842013372
GTIN (Stange):	4022842016847
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4203 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 68,75 Meter
GTIN (Bund):	4022842001980
GTIN (Stange):	4022842007715
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4203 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842001973
GTIN (Stange):	4022842007289
Leistungserklärung:	4203 P41
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7326 90 60
Zontariniumner.	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt "Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen."

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970 Fax: +49 7261 16612 Info@Catnic.de www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.

© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited