

## 4211 N



### Putzabschlussprofil 13 mm, verzinktes Stahlblech, zur Herstellung von Schattenfugen (Holzblockzargen, Fachwerk etc.)

Das Putzabschlussprofil besteht aus gestrecktem und verzinktem Stahl und wird im Innenputz zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen und Werkstoffen oder auch zur Schattenfugenausbildung (Holzblockzargen, Fachwerk etc.) eingesetzt.

Putzabschlussprofile sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen und stellen saubere und optisch ansprechende Kanten her.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	4211 N - 250 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putz-/Plattenstärke in mm:	13
Länge in cm:	250
Maße:	58 x 13 + 20 mm (Gesamtbreite 78 mm)
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842004455
GTIN (Stange):	4022842015468

Produktinfos:	
Artikelnummer:	4211 N - 300 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putz-/Plattenstärke in mm:	13
Länge in cm:	300
Maße:	58 x 13 + 20 mm (Gesamtbreite 78 mm)
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842004479
GTIN (Stange):	4022842015475

Leistungserklärung:	4211 N P53
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!