

## 4213 S - 250 CM Putzabschlussprofil 3 mm, Edelstahl, für Dünnputz geeignet



Das Putzabschlussprofil für Dünnputz besteht aus gelochtem Edelstahl und wird zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen und Werkstoffen oder auch zur Fugenausbildung eingesetzt. Putzabschlussprofile sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen und stellen saubere und optisch ansprechende Kanten her.

Hergestellt aus V2A Edelstahl gemäß EN 13658-1+2:2005 und dadurch für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich sowie in Feuchträumen geeignet.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. Edelstahl, zu verwenden.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	4213 S - 250 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	3
Länge in cm:	250
Maße:	28 x 3 mm
Material:	Edelstahl V2A
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842005018
GTIN (Stange):	4022842015505

Leistungserklärung:	4213 S P931
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7222 40 50
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!