


## 5000/5



## Trockenbaukantenprofil 1 mm, Aluminium, geprickelt, verstärkte Ausführung

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

<b>Allgemeine Produktinfos:</b>	
<b>Beschreibung:</b>	Kantenschutzprofil für Trockenbau, verstärkte Ausführung
<b>Putzstärke in mm:</b>	1
<b>Maße:</b>	Schenkellänge: 23,5 x 23,5 mm
<b>Material:</b>	Aluminium (0,5 mm)
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>5000/5 - 200 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	200
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 100 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842055334
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842017516
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>5000/5 - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842013006
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842016564
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>5000/5 - 300 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	300
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842013440
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842016892
<b>Leistungserklärung:</b>	5000/4+5 P947
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse A1
<b>Zolltarifnummer:</b>	7604 10 90
<b>Norm:</b>	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!