

5001



Trockenbauabschlussprofil 1 mm, Aluminium

Das Abschlussprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Abschlussprofil für Trockenbau
Putz-/Plattenstärke in mm:	12,5
Maße:	Schenkellänge: 23 x 13 mm
Material:	Aluminium (0,4 mm)
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5001 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842002741
GTIN (Stange):	4022842007890
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5001 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 130 Meter
GTIN (Bund):	4022842002734
GTIN (Stange):	4022842007883
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5001 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842002758
GTIN (Stange):	4022842007906
Leistungserklärung:	5001/4 P948
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7604 10 90
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!