

5003



Trockenbaukantenschutzprofil 3 mm, verzinktes Stahlblech

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005 bzw. EN 14353:2007+A1:2010.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	3
Maße:	Schenkellänge: 25 x 25 mm, Nase: 3,5 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5003 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842002796
GTIN (Stange):	4022842007944
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5003 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 130 Meter
GTIN (Bund):	4022842056423
GTIN (Stange):	4022842018407
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5003 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 137,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842057970
GTIN (Stange):	4022842019954
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5003 - 280 CM
Länge in cm:	280
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 140 Meter
GTIN (Bund):	4022842005445
GTIN (Stange):	4022842015536
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	5003 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842002802
GTIN (Stange):	4022842007951
Leistungserklärung:	5003 P100
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“
Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird
keinerlei Haftung übernommen!