

5004



Trockenbaukantenschutzprofil 3 mm, verzinktes Stahlblech

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Im Trockenbaubereich muss das Profil zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Es wird auch für dünne Putzbeschichtungen sowie zur Beschichtung von Gasbeton eingesetzt.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005 bzw. EN 14353:2007+A1:2010.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5004 - 250 CM
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	3
Länge in cm:	250
Maße:	Schenkellänge: 24 x 24 mm, Nase: 3,5 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842002833
GTIN (Stange):	4022842007982

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5004 - 300 CM
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	3
Länge in cm:	300
Maße:	Schenkellänge: 24 x 24 mm, Nase: 3,5 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842002840
GTIN (Stange):	4022842007999

Leistungserklärung:	5004 P101
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!