

5006 W



Trockenbaukantenschutzprofil 1 mm, verzinktes Stahlblech, weiß beschichtet, 25 x 25 mm, 87°

Das Eckprofil aus verzinktem Stahlblech ist weiß beschichtet und dient im Trockenbau dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen.

Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 13658-1:2005, weiß beschichtet.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5006 W - 260 CM
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	1
Länge in cm:	260
Maße:	Schenkellänge: 25 x 25 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech, weiß beschichtet
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
GTIN (Bund):	4022842013341
GTIN (Stange):	4022842016816

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5006 W - 300 CM
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	1
Länge in cm:	300
Maße:	Schenkellänge: 25 x 25 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech, weiß beschichtet
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842013358
GTIN (Stange):	4022842016823

Leistungserklärung:	5006 W P956
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!