


## 5008 - 250 CM Abschlussprofil 6 mm, für Trockenbau und Dünnputz, verzinktes Stahlblech



Das Putzabschlussprofil für Dünnputz besteht aus gelochtem und verzinktem Stahl und wird im Innenputz bzw. beim Trockenbau zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen und Werkstoffen oder auch zur Fugenausbildung eingesetzt. Die gewellten Ränder sorgen für eine sichere Haftung. Putzabschlussprofile sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen und stellen saubere und optisch ansprechende Kanten her.

Das Profil wird mit Spachtelmasse fixiert.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1:2005 bzw. EN 14353:2007+A1:2010.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5008 - 250 CM
Beschreibung:	Abschlussprofil für Trockenbau und Dünnputz
Putzstärke in mm:	6
Länge in cm:	250
Maße:	28 x 6 x 3 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842002918
GTIN (Stange):	4022842008064

Leistungserklärung:	5008 P107
Brandverhalten:	Klasse A1
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!