

5011



Trockenbauabschlussprofil 1 mm, Aluminium, 25 x 25 mm

Das Abschlussprofil aus Aluminium dient im Trockenbau zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen einer Gipskartonplatte im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

Das gleichschenklige Profil ist auf einer Seite gelocht, zur besseren Haftung, und auf der anderen Seite geschlossen.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5011 - 250 CM
Beschreibung:	Abschlussprofil für Trockenbau
Putz-/Plattenstärke in mm:	1 / 25
Länge in cm:	250
Maße:	Schenkellänge: 25 x 25 mm
Material:	Aluminium
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842012801
GTIN (Stange):	4022842016410

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5011 - 300 CM
Beschreibung:	Abschlussprofil für Trockenbau
Putz-/Plattenstärke in mm:	1 / 25
Länge in cm:	300
Maße:	Schenkellänge: 25 x 25 mm
Material:	Aluminium
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842012900
GTIN (Stange):	4022842016526

Leistungserklärung:	5001/4 P948
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7604 10 90
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!