

5012

Trockenbauabschlussprofil 1 mm, Aluminium, 9,5 x 25 mm



Das Abschlussprofil aus Aluminium dient im Trockenbau zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen einer Gipskartonplatte im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

Das gleichschenklige Profil ist auf einer Seite gelocht, zur besseren Haftung, und auf der anderen Seite geschlossen.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktinfos: | |
| Artikelnummer: | 5012 - 250 CM |
| Beschreibung: | Abschlussprofil für Trockenbau |
| Putz-/Plattenstärke in mm: | 1 / 9,5 |
| Länge in cm: | 250 |
| Maße: | Schenkellänge: 9,5 x 25 mm |
| Material: | Aluminium |
| VPE: | 1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter |
| GTIN (Bund): | 4022842058946 |
| GTIN (Stange): | 4022842020868 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Leistungserklärung: | 5001/4 P948 |
| Brandverhalten: | Klasse A1 |
| Zolltarifnummer: | 7604 10 90 |
| Norm: | EN 14353:2007+A1:2010 |



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!