

6001



Außenputzdeckprofil 10 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Kantenprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Kantenprofile dienen dem Schutz und Stabilisierung der Eckausbildung und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

Die Profile werden entsprechend der Putzstärke fixiert, PVC-Kante nicht überputzen!

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	10
Maße:	Schenkellänge: 41 x 41 mm, Nase: 8 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6001 - 200 CM
Länge in cm:	200
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842003243
GTIN (Stange):	4022842008255
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6001 - 225 CM
Länge in cm:	225
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 33,75 Meter
GTIN (Bund):	4022842055532
GTIN (Stange):	4022842020219
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6001 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003250
GTIN (Stange):	4022842008262
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6001 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 39 Meter
GTIN (Bund):	4022842056638
GTIN (Stange):	4022842018599
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6001 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 41,25 Meter
GTIN (Bund):	4022842055501
GTIN (Stange):	4022842017592
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6001 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842003267
GTIN (Stange):	4022842008279
Leistungserklärung:	6001 P77
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!