

## 6024

### Außenputzdeckprofil 12 - 14 mm, verzinkt mit spitzer PVC-Nase als Abzugskante



Das Kantenprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit spitzer, weißer PVC-Abzugskante, die für genaue und kaum sichtbare Kanten bei ein- und mehrlagigen Putze sorgt und vor Korrosion schützt.

Kantenprofile dienen dem Schutz und Stabilisierung der Eckausbildung und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.



Da die gerillte Nase überputzt werden kann, entfällt die nachträgliche Reinigung des PVC-Überzuges.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1+2:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6024 - 250 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	12 - 14
Länge in cm:	250
Maße:	40 x 40 mm, PVC-Spitze: 7 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842058632
GTIN (Stange):	4022842020578

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6024 - 300 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	12 - 14
Länge in cm:	300
Maße:	40 x 40 mm, PVC-Spitze: 7 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842058687
GTIN (Stange):	4022842020622

Leistungserklärung:	6024 PG1
Brandverhalten:	Klasse E
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-2:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!