

6028



Außenputzdeckprofil 15 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Kantenprofil besteht aus gestrecktem und verzinktem Stahlblech mit weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Kantenprofile dienen dem Schutz und Stabilisierung der Eckausbildung und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.

Die Profile werden entsprechend der Putzstärke fixiert, PVC-Kante nicht überputzen!

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	15
Maße:	53 x 53 mm, Nase: 8 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6028 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003403
GTIN (Stange):	4022842008415
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6028 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 39 Meter
GTIN (Bund):	4022842058380
GTIN (Stange):	4022842008415
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6028 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842003410
GTIN (Stange):	4022842008422
Leistungserklärung:	6028 P79
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!