

## 6215

## Sockelprofil 13 mm, verzinktes Stahlblech



Das Profil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech. Diese Sockelprofile dienen der Herstellung exakter Sockelbildung bzw. horizontaler Abschlüsse im Innenputz.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

### Allgemeine Produktinfos:

<b>Beschreibung:</b>	Kantenschutz / Sockelprofil
<b>Putzstärke in mm:</b>	13
<b>Maße:</b>	53 x 13 mm / 110°
<b>Material:</b>	Verzinktes Stahlblech

### Produktspezifische Infos:

<b>Artikelnummer:</b>	<b>6215 - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842003762
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842008774

### Produktspezifische Infos:

<b>Artikelnummer:</b>	<b>6215 - 300 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	300
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842003779
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842008781

<b>Leistungserklärung:</b>	6215 P60
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse A1
<b>Zolltarifnummer:</b>	7314 50 00
<b>Norm:</b>	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!