

6222



Außenputzabschlussprofil 20 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Putzabschlussprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Sie dienen als Abgrenzung gegen andere Bauteile und sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	20
Maße:	53 x 20 mm / 90°
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6222 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003625
GTIN (Stange):	4022842008637

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6222 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842003632
GTIN (Stange):	4022842008644

Leistungserklärung:	6222 P85
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
Nummer des Berichts:	Klassenbericht 157771 – Putzabschlussprofil mit PVC Überzug (Referenz 6222)
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!