


## 6223



### Außenputzabschlussprofil 14 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Putzabschlussprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Sie dienen als Abgrenzung gegen andere Bauteile und sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1+2:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
<b>Beschreibung:</b>	Kantenschutz / Außenputzabschlussprofil
<b>Putzstärke in mm:</b>	14
<b>Maße:</b>	53 x 14 mm / 90°
<b>Material:</b>	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug

Produktspezifische Infos:	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>6223 - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842003663
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842008675

Produktspezifische Infos:	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>6223 - 300 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	300
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842003670
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842008682

<b>Leistungserklärung:</b>	6223 P86
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse E
<b>Notifizierte Stelle:</b>	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
<b>Nummer des Berichts:</b>	Klassenbericht 157771 – Putzabschlussprofil mit PVC Überzug (Referenz 6222)
<b>Zolltarifnummer:</b>	7314 50 00
<b>Norm:</b>	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!