

6225



Außenputzsockelprofil 14 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Sockelprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit angeformter Tropfkante und weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Diese Sockelprofile dienen der Herstellung exakter Sockelbildung bzw. horizontaler Abschlüsse im Außenputz.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

| Allgemeine Produktinfos: | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung: | Kantenschutz / Außenputzsockelprofil |
| Putzstärke in mm: | 14 |
| Maße: | 53 x 14 mm / 110° |
| Material: | Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug |

| Produktspezifische Infos: | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer: | 6225 - 250 CM |
| Länge in cm: | 250 |
| VPE: | 1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter |
| GTIN (Bund): | 4022842003748 |
| GTIN (Stange): | 4022842008750 |

| Produktspezifische Infos: | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer: | 6225 - 300 CM |
| Länge in cm: | 300 |
| VPE: | 1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter |
| GTIN (Bund): | 4022842003755 |
| GTIN (Stange): | 4022842008767 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Leistungserklärung: | 6225 P88 |
| Brandverhalten: | Klasse E |
| Notifizierte Stelle: | Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833 |
| Nummer des Berichts: | Klassenbericht 157770 – Putzabschlussprofil mit PVC Überzug (Referenz 6229) |
| Zolltarifnummer: | 7314 50 00 |
| Norm: | EN 13658-1 + 2 : 2005 |



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird
keinerlei Haftung übernommen!