

6320 - 250 CM

Putzabschlussprofil für innen und außen 10 - 12 mm, PVC



Für präzise Kanten sowohl im Tür- und Fensterbereich als auch auf Sockel- und Deckenebene. Es bildet einen sauberen Abschluss und schützt gleichzeitig die Kanten.

Die Profile werden außen eingesetzt, wo verzinkte Profile nicht empfohlen werden und in Innenräumen, die höherer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Sie bieten eine günstige Alternative zu Edelstahlprofilen.

Sie bestehen aus schlagzähem, UV- und witterungsbeständigem Hart-PVC (weichmacherfrei) gemäß BS EN 13914-1:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6320 - 250 CM
Beschreibung:	Außenputzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	10 - 12
Länge in cm:	250
Maße:	Schenkelbreite (gelocht): 45 mm x (ungelocht): 10 mm
Material:	Hart-PVC
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842056836
GTIN (Stange):	4022842018810

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970

Fax: +49 7261 16612

Info@Catnic.de

www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.
© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited