

6340 - 250 CM

Außenputzsockelprofil 10 mm mit Tropfkante, PVC, 110 - 120°



Das Profil wird über Türen, Fenstern und an der Sperrschicht eingesetzt, um einen bündigen Putzabschluss zu erzeugen. Die Tropfkante verhindert einen Wasserrückhalt, der eine Verfärbung des Sockelputzes verursachen kann.

Die Profile werden außen eingesetzt, wo verzinkte Profile nicht empfohlen werden und in Innenräumen, die höherer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Sie bieten eine günstige Alternative zu Edelstahlprofilen.

Sie bestehen aus schlagzähem, UV- und witterungsbeständigem Hart-PVC (weichmacherfrei) gemäß BS EN 13914-1:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6340 - 250 CM
Beschreibung:	Außenputzsockelprofil
Putzstärke in mm:	10
Länge in cm:	250
Maße:	Schenkelbreite (gelocht): 45 mm x (ungelocht): 10 mm
Material:	Hart-PVC
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842056874
GTIN (Stange):	4022842018858

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!