

## 7011, 7012, 7016 Dehnfugenprofil, PVC



Dieses PVC-Profil zur Herstellung von senkrechten Bewegungsfugenanschlüssen in der Ebene ist für 6, 8 + 20 mm Putzstärke erhältlich.

Nur für Wandflächen einsetzbar, senkrecht einbauen!  
Zur Verwendung bei allen Flächen aus Putz, Fliesen und Mauerwerk.

Das Profil besteht jeweils aus zwei gelochten, schlagzähnen, UV- und witterungsbeständigen Hart-PVC-Profilen (weichmacherfrei) gemäß BS EN 13914-1:2005 und einem weißen, weichen Mittelteil mit einer Schutzfolie zum Abziehen. PVC-Profile werden außen eingesetzt, wo verzinkte Profile nicht empfohlen werden und in Innenräumen, die höherer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Sie bieten eine günstige Alternative zu Edelstahlprofilen.

<b>Allgemeine Produktinfos:</b>	
<b>Beschreibung:</b>	Dehnfugenprofil
<b>Material:</b>	PVC
<b>Maße:</b>	Gesamtbreite 95 mm
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>7011 - 250 CM</b>
<b>Putzstärke in mm:</b>	6
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842056102
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842018124
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>7012 - 250 CM</b>
<b>Putzstärke in mm:</b>	8
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842056119
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842018131
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>7016 - 250 CM</b>
<b>Putzstärke in mm:</b>	20
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842056522
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842018490
<b>Zolltarifnummer:</b>	3925 90 80
<b>Norm:</b>	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!