



8260 E + V

PVC-Dehnfugenprofil mit VWS-Gewebe



PVC-Profil mit co-extrudierter Dichtschlaufe aus Weich - PVC und verschweißtem VWS-Gewebe, beides mit 50 mm Überstand, zur Ausbildung von Dehnfugen.

Das Profil wird im Eckbereich in eine lotgerechte, senkrechte Fuge, mindestens 30 mm breit, in der Dämmschicht eingesetzt. Die Profile müssen von unten nach oben verarbeitet werden. Es ist darauf zu achten, dass der Schlaufenüberstand des oberen Profils das Untere um ca. 50 mm überlappt, damit das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. Schlagregen) ausgeschlossen werden kann. Für einen gleichmäßigen Fugenverlauf sowie zur Vorbeugung gegen Verschmutzung der Fugenschlaufe soll ein entsprechendes Passstück (z.B. Styroporstreifen) in die Fuge eingebracht werden.

Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkannte hingeführt und eingebettet.

Für Fugenbreiten von 5 - 25 mm einsetzbar
Für alle gängigen WDV-Systeme & Dämmstoffstärken geeignet
Rationelle Ausführung in einem Arbeitsgang
Keine zusätzliche Verfugung erforderlich

Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8260 E - 250 CM
Beschreibung:	PVC-Dehnfugenprofil in E-Form
Material:	Weich-PVC mit co-extrudierter Dichtschlaufe und verschweißtem VWS-Gewebe
Länge in cm:	250
Maße:	Dichtschlaufe: 62 mm, Gewebebreite: 100 mm (75 mm Überstand)
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842056690
GTIN (Stange):	4022842018674
Produktinfos:	
Artikelnummer:	8260 V - 250 CM
Beschreibung:	PVC-Dehnfugenprofil in V-Form
Material:	Weich-PVC mit co-extrudierter Dichtschlaufe und verschweißtem VWS-Gewebe
Länge in cm:	250
Maße:	Dichtschlaufe: 62 mm, Gewebebreite: 100 mm (75 mm Überstand)
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842056706
GTIN (Stange):	4022842018681
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!