


8570 WEISS

VWS-Gewebe

Glasfasergewebe 210g/m², weiß,
Maschenweite 6,5 x 6,5 mm



Das Glasfasergewebe ist zur Einbettung in den Unterputz, sowohl im Innen- und Außenputz, als auch im Vollwärmeschutzbereich geeignet. Es ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- bzw. wasserfest und nach ETAG 004 zertifiziert (Reißfestigkeit Kette/Schuss (Auslieferungszustand) > 2.000 N/5cm).



Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	8570 WEISS
Beschreibung:	VWS-Gewebe Glasfasergewebe 210g/m ² , weiß, Maschenweite 6,5 x 6,5 mm
Material:	
Breite in cm x Länge in m:	100 cm x 50 m
VPE:	1 Rolle mit 50 m ²
Paletteninhalt:	1.000 m ²
GTIN (Rolle):	4022842011330
Zolltarifnummer:	7019 66 00

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!