

8825

Balkenfix



Balkenfix wird als Putzträger zum Überspannen von Leichtbauplatten, Betonteilen, Stahlkonstruktionen, quellenden Untergründen wie z.B. Holz oder Glaswolle und zum Abdecken von Mauerschlitzen eingesetzt.

Es ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Es lässt sich leicht mit Haftputz, Krampen, Dachpappenstiften oder handelsüblichen Heftklammern befestigen.

Balkenfix besteht aus alkalibeständigem, schiebefestem Glasgittergewebe mit imprägniertem Isolierpapier. Durch das Isolierpapier findet kein Hinterwandern des Putzes in evtl. Hohlräume statt bzw. wird das Durchnässen des Untergrundes verhindert.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8825
Beschreibung:	Balkenfix
Maße:	25 cm breit
Material:	Glasgittergewebe mit imprägniertem Isolierpapier
VPE:	1 Rolle mit 25 Meter
GTIN (Rolle):	4022842019305

Zolltarifnummer:	7019 90 00
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!